TEHNIČNI LIST

LINEWORKER

Profesionalna ročna metna verižna žaga za žaganje vej in delov dreves z oddaljenega položaja.

Osnovni tehnični podatki

Vodilna izolacijska vrv	40 m · Dyneema® SK78
Druga izolacijska vrv	20 m · Dyneema® SK78
Standard izolacijskih vrvi	IEC 62192:2009
Navedba izolacijskega preizkusa	Do 100.000 V za izolacijski vrvi; ni oznaka izolacije celotnega orodja
Premer in konstrukcija	3 mm · 12-pletena konstrukcija
Najmanjša pretržna sila vrvi	950 daN
Dolžina verižne žage	103 cm · rezalni zobje na obeh straneh
Okvirna višina posega	Do 20 m višine, odvisno od razmer in namestitve
Število uporabnikov	1–2 osebi
Komplet	2–3 kg · zložljiva transportna torba

Vsebina kompleta

40 m vrv, 20 m vrv, žagina veriga, metna utež, dva ročaja s karabinerjema, dva srebrna vijačna karabinerja, ključ M6, torbica za verigo in zložljiva transportna torba.

Varnostne omejitve

Pred vsakim posegom preverite vrvi, verigo in povezave, presodite stabilnost lesa ter zavarujte območje padca. Tveganje vključuje padajoče dele drevesa in povratni udarec ob pretrganju verige. Upoštevajte originalna proizvajalčeva navodila. Standard IEC 62192:2009 za priloženi vrvi po opisu proizvajalca ne zajema dela v dežju in/ali pri enosmernem toku. Delo v bližini električne infrastrukture zahteva ustrezne postopke pristojne službe.